

**CISAILLE HYDRAULIQUE / HYDRAULIC GUILLOTINE SHEARS /
HYDRAULIKTAFELSCHERE
SAGITA MANURHIN
Type 3110
N° 1513 ANNEE 1983**



Longueur de coupe	3100 mm
Passage libre entre montants	3320 mm
Epaisseur de coupe Acier 45 daN/mm ²	10 mm
Inox	6 mm
Angle de coupe	1°30'
Nombre de coupe/min à vide	18
Profondeur du col de cygne	300 mm
Course de la butée arrière	800 mm
Nombre de serre-tôles	13
Force totale des serre-tôles	3.2 à 42 T
Diamètre des serre-tôles	70 mm
Passage sous les serre-tôles	20 mm
Distance ligne de coupe axes serre-tôles	55 mm
Puissance du moteur principal	30 CV
Débit de la pompe hydraulique	2x63 L/min
Pression pompe hydraulique	300 bars
Puissance moteur de butée	0.75 CV
Vitesse de descente du couteau	55 mm/s
Vitesse de retour rapide	100 mm/s
Encombrement	4100 x 1950 x 1850 mm
Poids approximatif	8700 kg
Maintien des tôles fines	



SD
SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72

Site : www.sorefdictator.fr e-mail : info@sorefdictator.fr