

POINCONNEUSE SEG

type : P3P

n°66127

Capacité : Ø maxi de poinçonnage

Pour acier courant R40-45 Kg/mm² : Ø 27 mm ép. : 14 mm

Pour acier R50-55 : Ø 27 mm ép. : 11 mm

Pour acier R60-65 : Ø 27 mm ép. : 9 mm

Dimensions maxi des goussets

800 x 500 x 14

Position mini axe trou – bord tôle

Pour Ø 8.....15

Pour Ø 9.....15.5

Pour Ø 10.....16

Ø 11 et au-delà Ø x 1.5

Poinçons utilisés : à guidage cylindrique

n° 2

Ø 8 à Ø 22

n° 3

Ø 23 à Ø 27

Matrice utilisée

Rondes de 50 décrochées

Ø 8 à Ø 21 ou 27

Rondes de 50 standards

Ø 23 à Ø 27

Hauteur de la matrice au sol

925 mm

Course du coulisseau

25 mm

Nbre de coups /min

35

Puissance moteur 3 Cv marque CEM



SD

SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72

e-mail : info@sorefdictator.fr