

POINCONNEUSE CISAILLE UNIVERSELLE

VERNET Type 341

N° : 63

**POINCONNEUSE**

Tôle d'acier doux		32x10 ou 26x12
Avec outillages spéciaux		90x3.5
Dans l'âme des IPN		320 mm
Dans l'âme près de l'aile des IPN		300 mm
Dans l'âme près de l'aile des poutrelles Grey		220 x 220mm
Sur l'aile des poutrelles Grey	avec outillages	150 x 150 mm
Sur l'aile des IPN et UPN	spéciaux	200 mm
Course du poinçon		20 mm
Profondeur de gorge		285 mm

CISAILLE A PROFILES

Cornière à l'équerre		80 x 9 mm
T à l'équerre		80 x 80 x 9 mm
Cornière en onglet à 45°		65 x 7 mm
T en onglet à 45°		65 x 65 x 7 mm
Carré		30 mm
Rond		32 mm
Plat sans déformation à l'équerre		135 x 10 mm
Plat sans déformation en onglet à 45°		85 x 10 mm
Plat sans déformation à la place des rond et des carré		200x12/150x15mm
IPN et UPN à l'équerre		100 mm
Course du coulisseau		20 mm

CISAILLE A TOLE

Tôle en pleine feuille		12 mm
Borde la tôle		13 mm
Plat en une seule coupe		80 x 15 mm
Plat en une seule coupe avec lame supérieure		
angle 6°		110 x 8 mm
angle 3°		150 x 5.5 mm
Longueur des lames		200 mm
Course du coulisseau		25 mm

GRUGEOR

Cornière en deux coupe d'équerre		70 x 7 mm
Cornière en une coupe d'onglet		40 x 7 mm
Cornière en trois coupes d'onglet		70 x 7mm
T en une coupe d'équerre dans l'aile		60x60x7 mm
T en une coupe d'équerre dans l'âme		40x45x5 mm
T en une coupe d'onglet dans l'aile		60x60x7 mm
T en une coupe d'onglet dans l'âme		40x45x5 mm
IPN et UPN		140 mm
Encoche la tôle en une coupe		Ep.8-Lar.56-Prof.64 mm
Profondeur maxi pouvant être découpée		85 mm
Nombre de coups/minute		32 mm
Puissance nécessaire		2 CV
Poids total		1350 Kg



SD

SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72

E-Mail : info@sorefdictator.fr