

RECT-038

## RECTIFIEUSE DE GLISSIERES GSP

TYPE : 20-RL/932 BIS N° 7-51

Longueur de rectification maxi	6000 mm
Largeur de rectification maxi	1800 mm
Hauteur maxi entre les tables et les broches de meules	1450 mm
Course transversale des chariots porte meule sur le bras	1230 mm
Orientation maxi des chariots porte meule	0 - 45° Droite et Gauche
Course verticale du bras	410 mm
Course longitudinale du bras	7240 mm
Longueur du bras	2480 mm
Approche du chariot porte meule	100 mm
Course verticale de travail du chariot porte meule	1 tr = 0.25 mm
Vitesse des meules	avec variateur électrique
Moteur groupe hydraulique	7.5 kW 1450 tr/min
Moteur de l'avance verticale du bras	4 CV 1450 tr/min
Moteur de l'aspiration	1 CV 6000 tr/min
Puissance moteur de broche	1 kW
Encombrement	12300 x 3600 x 3540 mm
Variation hydraulique de la vitesse d'avance	
Armoire électrique neuve	
Poids	42 T



**SD**  
**SOREF - DICTATOR**

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72

e-mail : SOREF-DICTATOR@wanadoo.fr