

TOUR WMW ZERBST**TYPE : DP4000****N° 37-025**

Hauteur des pointes au dessus des plaques	1120 mm
Diamètre admis dans la fosse	4000 mm
Diamètre admis au-dessus de la taque	2200 mm
Largeur de fosse devant le plateau	710 mm
Diamètre du plateau avec 4 mors réglables	3550 mm
Diamètre de la broche principale au palier avant	360 mm
Alésage de la broche	120 mm
18 vitesses du plateau de	0.71 à 35.5 Tr/min

Chariot frontal à charioter avec automatiques

12 vitesses d'avance de	0.355 à 31.5 mm/min
Déplacement rapide du support	2000 mm/min
Déplacement du chariot longitudinal avec longueur normal du banc	2500 mm
Déplacement du chariot transversal	560 mm
Course auto du support supérieur en croix	
Normale	450 mm
Etendue	630 mm

Chariot latéral

Déplacement manuel sur la plaque	710 mm
Déplacement du chariot en croix	450 mm
Déplacement du chariot supérieur	160 mm
16 vitesses d'avance de	0.18 à 31.5 mm/min
Diamètre du fourreau contre-poupée	200 mm
Puissance de commande	32 kW
Section de l'outil à tourner	50x32 mm
Poids net de la machine	42 T

Equipements additionnels :

contre-pointe

tête d'alésage motorisée

nombreux accessoires de calages et de bridages



SD
SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Tél. 00 33(0)3.25.43.85.60 – Fax 00 33 (0)3.25.41.40.72

Site : www.sorefdictator.fr - email : info@sorefdictator.fr

