

TOUR ERNAULT SOMUA CHOLET A CHARIOTER

Type C600 n° : 3645 Date 23/11/70

Capacité	Ø maxi admis sur banc	575 mm
	Ø maxi admis dans le berceau du banc	600 mm
	Ø maxi admis sur traînard (coté poupée)	575 mm
	Ø maxi admis sur traînard (coté contre-pointe)	450 mm
	Ø maxi admis sur coulisse transversale	312 mm
	Largeur du banc	384 mm
	Entre pointes	1 600 mm
Poupée	Type du nez de broche	ISO A1 6"
	Alésage de la broche	52 mm
	Cône de la broche	métrique 60
	Rapport de réduction des harnais	¼ et 1/16
Vitesses de broches	18 vitesses normales	32 à 1600 tr/min
	18 vitesses lentes	16 à 800 tr/min
Boite des avances	Avances longitudinales	0.04 à 0.70 mm/tr
	Avances transversales	0.026 à 0.366
Traînard	Course de la coulisse transversale	350 mm
	Pas de la vis transversale	5 mm
Chariot	Course du chariot porte-outil	156 mm
	Pas de la vis du chariot porte-outil	2.5 mm
	Section des outils	25 x 25 mm
Contre-pointe	Ø du fourreau	82 mm
	Cône du fourreau	CM5
	Course du fourreau	120 mm
Moteur	Puissance moteur	9 kW
	Encombrement	3400 x 1300 x 1350 mm
	copieur hydraulique type 140 – n° 2088 – année 23/11/70	Course 140 mm
	Commande hydraulique du fourreau de la contre-pointe	
	Mandrin à commande hydraulique	



SD
SOREF - DICTATOR

50 Rue de la Libération – BP 9 - 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
Tél. 03.25.43.85.60 – Fax 03.25.41.40.72
e-mail : SOREF-DICTATOR@wanadoo.fr